



CORTACÉSPED	LM3 CR53s
Motor	B&S 750 EX DOV Series
Cilindrada del motor	161 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	n.v. kW / n.v. min <sup>-1</sup>
Arranque del motor	Arranque por tracción
Volúmen del tanque (capacidad)	1,0 l
Conducción	Tracción trasera
Velocidad seleccionable	Variable
Velocidad (max.)	0-3,6 km/h
Recogedor de hierba	Bolsa blanda con tapa dura / 70 l
Bolsa / Kit de mantillo / Descarga lateral	Estándar / Estándar / Estándar
Indicador de llenado de bolsa	Estándar
Área de corte (rec./hasta)	950 m <sup>2</sup> /h
Ancho de corte	53 cm
Altura de corte (min-max)	28-92 mm
Ajuste de altura de corte	6 posiciones / central
LpA / LwA / LwAg	86 / 96 / 98 dB (A)
Valor de vibración mano/brazo / Factor K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones (L/W/H)	162 cm / 58 cm / 114 cm
Peso neto	36 kg
Número de modelo	12ABPV9B603

## 4-in-1



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	

