





MINI-RIDER	LR2 NS76
Tipo de motor	Cub Cadet OHV
Cilindrada	439 cm³
Potencia nominal	8,6 kW / 2.950 min ⁻¹
Cylinders	Único
Volúmen del tanque (capacidad)	4,9
Lubricación	Bomba de aceite de automoción totalmente presurizada con filtro de aceite roscado
Transmisión / Velocidad	Hidrostático / continuo
Bolsa (capacidad) / accesorio no.	Opcional 115 I / (19A30014OEM)
Indicador de llenado / deflector de hierba	– / Estándar
Tamaño de ruedas (f/r in inch)	13 x 5 / 16 x 6,5
Radio de giro	46 cm
Área de corte (rec./hasta)	3.000 m²/h
Altura de corte	76 cm
Ancho de corte (minmax.)	38–95 mm
Opciones de corte	Opción 2-in-1
Plataforma de corte	Nivel de control manual / descarga lateral
Posiciones de plataforma de corte	5 posiciones
Boquilla de lavado / Mulching Kit	Estándar / Opcional
Corte marcha atrás	Estándar
LpA / LwA / LwAg	88 / 98 / 100 dB (A)
Valor vibración cuerpo/ K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor vibración mano/brazo / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	157 cm / 85 cm / 112 cm
Peso neto	127 kg
Número de modelo	13AB21JD603
Características especiales	Ajuste de la altura de corte y embrague de la TDF
	Parachoques delantero
	Siega en marcha atrás
	Asistencia inteligente al aparcamiento





