



## TECNOLOGÍA DEL VOLANTE

Z-TURN	XZ8 S122 - ULTIMA
Tipo de motor	Kawasaki
Cilindrada del motor	726 cm <sup>3</sup>
Potencia nominal	14,4 kW / 2.700 min <sup>-1</sup>
Cilindros	V-TWIN Cilindro dual
Volumen del tanque (capacidad)	20,8 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite roscado
Conducción	Hidrostático Dual(Hydrogear ZT3100)
Bolsa (capacidad) / accesorio no.	Opcional 380 l / (49A70001100 + 490-950-C062)
Deflector de hierba	Estándar
Tamaño de ruedas (f/r in inch)	13 x 6,5 / 22 x 12
Radio de giro	0 cm
Área de corte (rec./hasta)	11.000 m <sup>2</sup> /h
Ancho de corte	122 cm
Altura de corte (min.-max.)	25–114 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1
Plataforma de corte	Electric PTO
Posiciones plataforma de corte	16 posiciones
Boquilla de lavado / Mulching Kit	– / Estándar
Corte marcha atrás	Estándar
LpA / LwA / LwAg	n.a / n.a / n.a dB (A)
Valor de vibración cuerpo / K-factor	1,0 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valor de vibración mano/brazo / K-factor	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensiones(L/W/H)	n.a. cm / n.a. cm / n.a. cm
Peso neto	n.a. kg
Número de modelo	47AICAB6603
Características especiales	Buena maniobrabilidad y manejo en pendiente
	Asiento premium con respaldo alto y reposabrazos, suspensión ajustable individualmente
	Robusto bastidor tubular de acero y plataforma de corte fabricada
	Faros LED brillantes
	Elevador de cubierta con pedal

**3-in-1**  
OPTION

Powered by  
**Kawasaki**

